



部品・部材リスト				
	標準仕様	準標準仕様	特別仕様	最大開口
有効開口W	860	1000以下	1001以上	1200
有効開口H	1820	2000以下	2001以上	2200
ハンドル	FA-772	同左	FA-621	同左
ハンドル受	FA-772S-2	同左	FA-602S-5	同左
非常脱出受	FA602S-3	同左	同左	同左
ヒンジ	FB-744x2ヶ	同左	FB-744x3ヶ	同左
取手			AP-828-2	同左
庫内安全押棒	FC-702-B	同左	FA-622	同左
パッキン	GP-1	同左	同左	同左
噛合材	20x15	同左	同左	同左
結合用皿TP	14-M4x65	同左	同左	同左
ズリ材	ネオプレンゴム1.5t			
	ABS樹脂2t (ビス止め)			
	合成樹脂 (33Wx20Hビス止め)			

※本図は右吊元を示す

※有効開口W 1201以上・H 2201以上の場合には扉枠材が木枠となります。
 ※上記仕様以外の部品等変更も可能です。(別途見積り)
 ※温度・湿度条件等の特別設定時については要別途打合せ。

名称 樹脂枠付片開扉 (三方ズリ) 。冷蔵用					
設計年月日	設計	製図	検図	承認	縮尺
		吉本			1/10 1/20